

Code: DS-7732NI-E4

ENREGISTREUR IP DS-7732NI-E4 32 CANAUX HIKVISION

L'enregistreur numérique DS-7732NI-E4 est un appareil professionnel utilisé dans des installations de vidéosurveillance IP. L'enregistrement s'effectue dans le standard de compression H.264 permettant d'obtenir la meilleure qualité d'image tout en utilisant le débit minimum du réseau et la capacité minimale du disque.



Standard:	TCP/IP
Résolutions prises en charge:	32 @ 3072 x 2048 px, 32 @ 2560 x 1920 px, 32 @ 2048 x 1536 px, 32 @ 1920 x 1080 px 32 @ 1600 x 1200 px 32 @ 1280 x 720 px 32 @ 704 x 576 px
Sorties vidéo:	1 pcs HDMI 1 pcs VGA
Prise en charge audio:	32 Chaines - Audio des caméras
Entrées audio:	1 pcs CINCH - Entrée du microphone extérieur
Sorties audio:	1 pcs CINCH
Méthode de compression d'images:	H.264 / H.264+ / MPEG-4
Vitesse totale maximale d'enregistrement:	800 images/sec. @ 3072 x 2048 px, 800 images/sec. @ 2560 x 1920 px, 800 images/sec. @ 2048 x 1536 px, 800 images/sec. @ 1920 x 1080 px 800 images/sec. @ 1600 x 1200 px 800 images/sec. @ 1280 x 720 px 800 images/sec. @ 704 x 576 px
Modèles de disques durs pris en charge:	4 x 6 TB SATA
Mode d'enregistrement:	Manuel, d'alarme, détection de mouvement, planning
Protocoles réseau:	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, HTTPS, UPnP, iSCSI, Hik Cloud P2P
Archivage des supports externes:	Archivage sur une clé USB (pendrive)
Recherche et reproduction des enregistrements:	Recherche des enregistrements selon le temps et le type d'événements Lecture : avant, arrière, avance rapide, ralenti

Code: DS-7732NI-E4

ENREGISTREUR IP DS-7732NI-E4 32 CANAUX HIKVISION

Débit binaire:	max. 160 Mbps
Fonctions de réseau:	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring de l'image en direct, Lecture des enregistrements, Archivage des enregistrements max. 128 utilisateurs en ligne - application iVMS-4200 ANR -l'enregistrement de l'image sur la carte en cas de l'absence de communication avec l'enregistreur (avarie du réseau) et la synchronisation ultérieure
Température de travail:	-10 °C ... 55 °C
ONVIF:	✓
Accès du téléphone portable:	<p>Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage</p> <ul style="list-style-type: none"> Android: Application gratuite iVMS-4500 ou Hik-Connect iOS (iPhone): Application gratuite iVMS-4500 ou Hik-Connect
Adresse IP par défaut:	192.0.0.64
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur:	admin / -
Ports d'accès via www:	80
Ports d'accès via un logiciel PC:	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage - application iVMS-4200
Port d'accès via un logiciel mobile:	8000
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Flux principal rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Flux auxiliaire
Entrées/Sorties d'alerte:	16 / 4
Commande des têtes tournantes PTZ:	Caméra IP Speed Dome
Détection de mouvements:	✓
Analyse de l'image intelligente:	✓
Manipulation avec une souris:	✓
Télécommande IR inclus:	✓
Alimentation:	100 ... 240 V AC
Poids:	4.23 kg
Dimensions:	440 x 390 x 75 mm
Langues:	anglais, bulgare, croate, tchèque, danois, estonien, français, grec, espagnol, néerlandais, lituanien, letton, allemand, norvégien, polonais, portugais, russe, roumain, serbe, slovaque, slovène, suédois, turc, hongrois, italien
Pays d'origine:	Chine