

PE162-200-C

Commutateur PoE 16 ports 10/100 Mbps



- 16 ports RJ-45 10/100 Mbps (PoE) + 2 ports RJ-45 10/100/1000 Mbps + 1 port SFP 1000 Mbps
- Conforme aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u et IEEE 802.3af/at
- La puissance de sortie PoE maximale est de 15,4 W (IEEE 802.3af) / 30 W (IEEE 802.3at)
- Distance de transmission PoE de 250 mètres pour l'alimentation et les données (Cat 6)
- Auto-adaptation MDI/MDIX
- Commutation par stockage et retransmission
- Protection contre la foudre
- Protection contre les surtensions : mode commun 4 kV, différentiel 2 kV (niveau B), ESD 8 kV air, 6 kV contact (niveau C).

Présentation du système

Le PE162-200-C est un commutateur PoE avancé qui fournit un point de réseau pour la transmission de données et l'alimentation électrique. Il dispose de 16 ports PoE pouvant alimenter d'autres appareils. Fournir une alimentation électrique conforme à la norme IEEE802.3af/at via les câbles réseau.

Grâce à l'algorithme avancé d'autodétection pour l'alimentation électrique via IEEE 802.3af/at, la norme PoE ou non-PoE connectée est prise en charge. L'équipement est protégé en toute sécurité.

Caractéristiques

Numéro de modèle	PE162-200-C	
Port	16 ports RJ-45 10/100 Mbps (PoE) + 2 ports RJ-45 10/100/1000 Mbps + 1 port SFP 1000 Mbps	
Protocole réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at	
PoE	Norme PoE	IEEE802.3af/IEEE802.3at
	Consommation PoE	Max 15,4 W (IEEE 802.3af) / 30 W (IEEE 802.3at)
	Compatibilité PoE	Auto-adaptation IEEE 802.3af/at
	Tension de sortie	48 V CC
	Alimentation	1/2+; 3/6-; 4/5+, 7/8- (Option)
Câble réseau	10Base-TX : Cat6a UTP/STP (≤100 m) 100Base-TX : Cat5e UTP/STP (≤ 250 m) 1000Base-TX : Cat5e UTP/STP (≤100 m)	
Fibre optique	1310 nm, 2 km (fibre multimode) 1310 nm, 20/40 km ; 1550 nm, 60/80/100/120 km (fibre monomode)	
Bande passante du fond de panier	9,2 Gbit/s	
Taux de transfert de paquets	Chaque port : 0,1488 Mpps / 1,488 Mpps	
Taille MAC	2K	
Commutation	Stockage et retransmission	
Tension d'alimentation	Entrée CA 100-260 V, sortie 52 V 3,8 A / 52 V 5,76 A	

Voyant lumineux	PWR	Voyant d'alimentation	Sur	Mise sous tension	
			Désactivé	Mise hors tension	
	SW	Éclairage du cadran	Désactivé	Mode normal	
			Sur	Mode VLAN	
			Éclair	Mode étendu	
	1-19	Lumière de liaison	Sur	Connexion de liaison	
			Éclair	Transfert de données	
			Désactivé	Échec de la liaison	
Environnement	Température de fonctionnement		-20°C à 50°C		
	Température de stockage		-40°C à 85°C		
	Humidité de fonctionnement		Max 90 %, sans condensation		
	Humidité de stockage		Max 95%, sans condensation		
Dimensions (L*I*H)		320*207*45(mm)			
Poids net		1,9 kg			

Informations de commande

Type de produit	Numéro de pièce	Description
Commutateur PoE	PE162-200-C	16 ports RJ-45 10/100M (PoE) + 2 ports RJ-45 10/100/1000M + 1 port SFP 1000 ; IEEE 802.3af/at ; longue portée : 250 mètres (Cat 6)

Dimensions (mm)

