



ABT 30/60/100

BARRIERE INFRAROUGE 2 FAISCEAUX

- A Double lentille Signal d'alerte
- Lumière infrarouge
- Fixation sur un support mural ou sur un poteau rigide

Caractéristiques Techniques

Modèle :	ABT-30	ABT-60	ABT-100
Distance de protection :			
Intérieur	30 m	60 m	100 m
Extérieur	90 m	180 m	300 m
Max. Distance d'arrivée :	360 m	650 m	1100 m
Faisceau infrarouge :	2 faisceaux		
Système de détection :	Coupure simultanée de 2 faisceaux		
Source lumineuse :	LED infrarouge		
Temps de réponse :	50-700 m/sec		
Signal d'alarme :	Contacts de relais de forme « C » (SPDT) Calibre : 0,5 A max à 30 VAC		
Tension d'alimentation DC:	10,5 - 28V		
Consommation de courant :	40 mA Max.	55 mA Max.	70 mA Max.
Plage de température :	25°C - 55°C		
Dimensions (H X L X P) :	171 X 82 X 77 mm		
Plage de sabotage :	Forme « B » (SPST) contacts relais		



Importation, Distribution et Installation de Matériel de Sécurité
Adresse : Cité des travailleurs Pièce N° 01 Groupe N°02
TEL/FAX: 023 74 77 84

Angle réglable de l'axe optique (horizontal) :	180° ($\pm 90^\circ$)
Angle réglable de l'axe optique (vertical) :	20° ($\pm 10^\circ$)
Collimateur :	Viseur avec judas
Mesure de l'humidité/du gel :	Couvercle de type sit
Autres fonctions supplémentaires :	LED d'alignement et prise moniteur
Matériau :	Plastique ABS
Poids :	300 g (Émetteur & Récepteur)