



BS-606

Barrière électrique de 4 A 6 M

Fonctionnalités :

- Barrière du trafic est Largement utilisé Pour les Installations de stationnement, le trafic ou de système de péage.
- Armes peut être choisi à partir de 3 mètres à 6 mètres.
- Ce type de barrière pourrait correspondre avec direct boom(Pole), replier La rampe ou une clôture de la rampe.
- Version Avancé : L'embrayage manuel clé peut être utilisé pour ouvrir l'embrayage lorsque l'électricité est coupée.
- Tous le processus est doux sans aucun bruit et des tremblements.
- Cette barrière de nombreuses bornes d'entrée, cellule photoélectrique Airwave Commutateur, Détecteur de boucle, Batterie (pour Moteur à Courant continu), Barrière de péage et du système de Terminaux de sortie Pour Lampe.
- Boîtier Couleur : Jaune, rouge, bleu,orange, blanc (facultatif)
- Bras de flèche Peut être choisie de direction vers la gauche ou vers la droite.
- Auto en Phase de préchauffage,convenable pour Un environnement froid.
- Contrôle de Façon: sans fil ou le câblage de multiples bouton poussoir Pour ouvrir, fermer, s'arrêter La fonction.

Caractéristiques Techniques


Numéro de modèle :	BS-IZ
Spécification :	CE
Certification :	ISO 2000, CE
Origine :	Chine
Alimentation :	220V AC 50HZ
Moteur de puissance :	80W/24V DC
Longueur Max de la flèche :	6M
Temps de monter/dèscente :	2sec (pour 1 a 3M), 6sec (4 a 6 M)
Température ambiante :	-20° jusqu'a 50°
Classe de protection :	IP55
Accessoires :	Livrée avec deux Télécommandes




TI



TII



TIII(A)



TIII(B)