

* Spécifications techniques:

** Tension de fonctionnement:

- 1) 12VDC à partir d'une source d'alimentation régulée Courant d'entrée:
- 2) Veille: 40 mA N'inclut pas les périphériques attachés
- 3) Max: 130mA Non compris les périphériques attachés

** Les sorties:

- 1) Relais de grève de verrouillage de C, 5A
- 2) Relais auxiliaire de C, 5A
- 3) Sortie ouverte du collecteur de sortie de verrouillage LockStrike (25 mA)
- 4) Sortie ouverte du collecteur de sortie de contrôle auxiliaire (25 mA)

** Contributions:

- 1) REX: NON, contact sec
- 2) Entrée auxiliaire (In / Monitor): NC, Dry Contact in

Mode moniteur: NODry Contact Input Mode

** Lecteur de proximité intégré

- 1) Gamme de lecture: 65 mm
- 2) Modulation: DEMANDER à 125 kHz
- 3) Cartes compatibles: TOUTES les cartes EM 26-bit

** Caractéristiques mécaniques

- 1) Dimentions: 120L * 76W * 27Hmm
- 2) Poids: 450 g

La gamme dépend également de l'environnement électrique et de la proximité du métal.

* Caractéristiques:

- 1) Lecteur de carte de proximité intégrée (125KHZ ASK Modulation)
- 2) Clavier intégré pour l'entrée du code PIN
- 3) Entrée auxiliaire et sortie auxiliaire
- 4) Huit modes auxiliaires incluant: Ajar de porte; Porte forcée; Shunter; Moniteur de porte; Normal / Sécurisé
- 5) Buzzer interne
- 6) LED d'état / interface de programmation
- 7) Deux modes de fonctionnement: mode normal; Mode sécurisé
- 8) Trois leviers utilisateurs: utilisateur normal; Utilisateur sécurisé; Maître utilisateur

9) Mode de quatre portes ouvertes: code PIN à 4 chiffres; Code à broches à 4 chiffres et carte EM; Code à broches à 4 chiffres et code PIN à 4 chiffres; Carte EM et carte EM

10) Fonction de recherche de code qui facilite le maintien des codes utilisateur.

11) Boîtiers encastrés intégrés, tampon, sirène, batterie de secours, Tamper Output disponibles avec des alimentations IBA.

12) Temps de sirène programmable.

13) Temps de libération de verrouillage programmable.