



LH-934IC

Détecteur de mouvement extérieur

Spécifications

- Traitement MCU
- Option de comptage d'impulsions
- Lentille de filtre optique spéciale, intensité lumineuse anti-blanche >10000 lux
- Fonction étanche pour l'environnement extérieur
- Adopte l'effet Doppler et la technologie d'analyse de puissance
- Le module micro-ondes applique une antenne plane
- Plage de détection des micro-ondes réglable
- Compensation de température automatique Omnidirectional, évitant les fausses déclarations
- Sortie alarme N.F./N.O. option, adapté à tous les types de système d'alarme
- Distinguer le signal d'entrée et le signal d'interférence en utilisant la technologie de l'intelligence artificielle
- Immunité aux animaux de compagnie < 20kg

Caractéristiques Techniques

Tension de fonctionnement :

9~16 V CC

Courant consommé :

≤30 mA

Portée de détection :

12 m × 12 m

Angle de détection :

110 °

Capteur infrarouge :

**double capteur infrarouge à
pyroélectricité à faible bruit**

Type d'antenne hyperfréquence :

**antenne hyperfréquence à
formule plane par GaAs FET
oscillateur diélectrique**

Fréquence micro-ondes :

10,525 GHz

Temps d'auto-vérification :

≤60 s

Voyant LED :

vert

Déclenchement :

infrarouge jaune

Déclenchement micro-ondes :

rouge :alarme

Mode d'installation :

mural

Hauteur d'installation :

optimale 2,2 m

Température de fonctionnement :

10°C~+50°C(14°F~122°F)

Sortie relais :

**N.F./N.O. option, capacité de
contact 28VDC,80mA**

Anti-sabotage :

**N.C., pas de sortie de tension,
calibre de contact 28VDC, 100mA**

Taille :

153 mm × 80 mm × 58 mm