



Détecteur de Mouvement PA-477 PET

Alimentation	9~16VDC
Consommation	En veille 25mA, 20mA en Alarme (à 12VDC)
L'ASPECT DE LA SECTION MICO-ONDE (MW)	
Source d'oscillation	circuit micro trip, unité d'oscillation
Fréquence	3,2GHz
Portée	12 x 12m
Sensibilité	30% ~ 100% ajustable
Indication d'induction	Quand MW détecte le mouvement d'un humain, la lampe Jaune s'allume 5 secs (MW voir schéma)
L'ASPECT DE LA SECTION PIR	
Sonde	Spécial faible signale -sonde duel-élément
Indication d'induction	Quand PIR détecte le mouvement d'un humain, la lampe Verte s'allume 5 secs (MW voir schéma)
Sensibilité	Option de comptage des impulsions 1 ~ 2
Portée	12 x 12m, 110° (L'inclinaison de la fenêtre de vision peut éliminer la détection de l'angle mort)
Compensation de température	Automatique
L'ASPECT DE L'ALARME ANTI-TEMPER	
Terminal Alarme	normalement fermer, ouvert pour 5 sec quand le détecteur ce déclenche,
	Contact capacité 100mA/30VDC avec 1ohm de résistance
Switch ant-temper	Normalement fermé, Ouvert quand le couverte est démonté
	Contact capacité 100mA/30VDC avec 1ohm de résistance
Protection RFI	>30V/M
Protection interférence lumière blanche	>6500LUX
Dimension	128 x 65 x 41mm