



PA-477 PET

Détecteur de mouvement filaire

Caractéristiques Techniques

Alimentation :	9~16VDC
Consommation :	En veille 25mA, 20mA en Alarme (à 12VDC)
L'ASPECT DE LA SECTION MICO-ONDE (MW)	
Source d'oscillation :	circuit micro trip, unité d'oscillation
Fréquence :	3,2GHz
Portée :	12 x 12m
Sensibilité :	30% ~ 100% ajustable
Indication d'induction :	Quand MW détecte le mouvement d'un humain, la lampe Jaune s'allume 5 secs (MW voir schéma)

L'ASPECT DE LA SECTION PIR

Sonde :	Spécial faible signale -sonde duel-élément
Indication d'induction:	Quand PIR détecte le mouvement d'un humain, la lampe Verte s'allume 5 secs (MW voir schéma)
Sensibilité :	Option de comptage des impulsions 1 ~ 2
Portée :	12 x 12m, 110° (L'inclinaison de la fenêtre de vision peut éliminer la détection de l'angle mort)
Compensation de température:	Automatique



Importation, Distribution et Installation de Matériel de Sécurité
Adresse : Cité des travailleurs Pièce N° 01 Groupe N°02
TEL/FAX: 023 74 77 84

L'ASPECT DE LA SECTION MICO-ONDE (MW)

Terminal Alarme :

- normalement fermer, ouvert pour 5 sec quand le détecteur se déclenche,
- Contact capacité 100mA/30VDC avec 1ohm de résistance

Switch and-temper :

- Normalement fermé, Ouvert quand le couvercle est démonté
- Contact capacité 100mA/30VDC avec 1ohm de résistance

Protection RFI :

>30V/M

**Protection interférence lumière
blanche :**

>6500LUX

Dimension :

128 x 65 x 41mm