



Bouton-Poussoir

SW series



SW (Type)- 20 (Panneau) A B (Indicateurs lumineux)

Type :

- SW comme interrupteur mécanique.
- SI comme proximité infrarouge.

Caractéristiques:

- 10 comme interrupteur simple sans panneau.
- 20 comme panneau avec des dimensions de 115x39x26(mm).
- 60 comme panneau avec des dimensions de 115x70x26(mm).
- 80 comme panneau avec des dimensions de 86x86x26(mm).

Signaux lumineux:

- R comme feu rouge
- B comme lumière bleue
- G comme feu vert

Caractéristiques Techniques:

Série mécanique :

- Conception de bouton et de panneau en acier inoxydable SUS304 solide et durable qui résiste aux acides forts et aux alcalis.
- Convient pour l'utilisation de cadres de porte creux et de boîtiers électriques.
- Tension de DC12V $\pm$ 20% pour LED.
- Le diagramme montre l'utilisation universelle dans le monde.
- L'avant du détecteur est de conception étanche.
- Micro-interrupteur sur mesure selon les exigences de l'utilisateur (comme l'étanchéité ou les courants).
- **Plage de température de fonctionnement : -20 ~ 60 °C. Humidité 85%Rh max.**
- **Durée de vie mécanique : 1 000 000 de cycles.**
- **Puissance de contact : 5A@250VAC N.O./N.C. Sortir.**
- **Dimensions :**

SW-20A: 115X39X26(mm)

SW-60A: 115X70X26(mm)

SW-80A: 86X86X26(mm)



- **Poids :**

SW-20A: 96g

SW-60A: 126g

SW-80A: 119g

Spécification :

Single switch	Template			Package		
 Action:Blue SW-10AB	 SW-20P	 SW-60P	 SW-80P	 SW-20AB	 SW-60AB	 SW-80AB
 Action:Red SW-10AR	 SW-20P	 SW-60P	 SW-80P	 SW-20AR	 SW-60AR	 SW-80AR
 Action:Green SW-10AG	 SW-20P	 SW-60P	 SW-80P	 SW-20AG	 SW-60AG	 SW-80AG
 Without LED SW-10A	 SW-20P	 SW-60P	 SW-80P	 SW-20A	 SW-60A	 SW-80A