

MA 300

Boîtier métallique extérieur

Contrôle d'accès



MA300-BT, l'un des lecteurs d'empreintes digitales biométriques innovants pour les applications de contrôle d'accès. Offrant des performances inégalées en adoptant un algorithme d'empreinte digitale ZK avancé pour la fiabilité, la précision et une excellente vitesse de correspondance.

Il s'agit d'un boîtier métallique et classé IP65, ce qui lui permet de résister à l'eau, à la poussière et à d'autres dommages extérieurs.

Le MA300-BT offre la possibilité d'être installé de manière autonome ou avec des panneaux tiers prenant en charge le Wiegand 26 bits. L'utilisateur peut être inscrit par la carte administrateur lorsque l'appareil fonctionne en mode autonome. TCP/IP et RS485 sont disponibles, de sorte que l'appareil peut être connecté facilement et commodément.

Il prend en charge la communication Bluetooth, la gestion des applications de téléphonie mobile et réalise le contrôle d'accès, l'enregistrement des informations utilisateur, la configuration des appareils.



STRUCTURE ROBUSTE ET DURABILITÉ SUPPLÉMENTAIRE

IP65 étanche à l'eau et
structure anti-poussière



BOÎTIER MÉTALLIQUE

Anti-vandalisme pour
pose extérieure



RAPIDE ET PRÉCIS ALGORITHME D'EMPREINTES DIGITALES

- 1 touche par seconde
reconnaissance de l'utilisateur
- Stockez 1 500 modèles, 10 000
cartes et 100 000 transactions



INSTALLATION FACILE ET CONNECTIVITÉ

- Entrée et sortie Wiegand
- Interface réseau par
TCP/IP ou RS485



FONCTIONNALITÉS DE CONTRÔLE D'ACCÈS COMPLET

- Anti-Passback
- Interface de contrôle d'accès pour le
gène serrure électrique de fête,
capteur de porte, bouton de sortie,
alarm et sonnette



COMMUNICATION BLUETOOTH

- Gestion des applications de
téléphonie mobile
- Contrôle d'accès, enregistrement
des informations utilisateur et
configuration des appareils


Specifications

Capacité d'empreintes digitales	1,500 modèles
Capacité de la carte ID	10,000
Capacité de Transaction	100,000
Hardware CPU	ZEM720
Capteur	ZK Optical Sensor
Version d'Algorithme	ZK Finger v10.0
Communication	RS485,TCP/IP,USB-host,Bluetooth
Interfaces de contrôle d'accès pour	Serrure électrique tierce, capteur de porte, bouton de sortie, alarme
Wiegand Signal	Entrées & Sorties
Fonction de contrôle d'accès standard	RS485 Reader, Time Zone, Group, Multi-identification, Duress mode, Anti-passback
Fonction Optionnel	Mifare, external USB keypad
Ecran	N/A
Alimentation	12V DC
Température de fonctionnement	-10 °C- 60 °C
Humidité de fonctionnement	10% -90%
Niveau de protection	IP65
Dimensions(W×H×D)mm	73×148×34.5
Poids	1.15kg


Optional Accessories



Configuration



Dimensions (mm)



ZKBioBT APP Download



Scan the following QR code with your mobile phone, and download and install the APP.

Mobile phone requirement for APP installation: Andriod OS later than version 4.3,