

Série KR600



KR600-E/M



KR601-E/M



KR602-E/M

Lecteurs de cartes RFID/Mifare

Lire la plage

KRxxx-E: Jusqu'à 10CM

KRxxx-M: Jusqu'à 5CM

Temps de lecture

≤300ms

Port d'entrée

External LED Control

External Buzzer Control

Matériel

ABS+PC avec texture

Format de sortie

KRxxx-E: 26bit Wiegand (Défaut)

KRxxx-M: 34bit Wiegand (Défaut)

Puissance/Courant

DC 6-14V / Max.70mA

LED

LED rouges et vertes

Température de fonctionnement

-20°C à 65°C (-10° à +70°C)

Humidité d'exploitation

10% à 90% humidité relative

sans condensation

Bip

Oui

Indice de protection

KR600-E/M: IP65

KR601-E/M: IP65

KR602-E/M: IP64

Dimensions

	KR600 E/M	KR601 E/M	KR602 E/M
Hauteur	11.6cm	8.6cm	8.6cm
Profondeur	1.6cm	1.6cm	2cm
largeur	7.5cm	8.6cm	8.6cm

ZKTeco Inc.

ZK Mansion, Wuhe Rd, Gangtuo, Bantian, Buji Town,
Longgang District, Shenzhen China 518129

Tel: 86-755-8960 2345/46/47/48

E-mail: sales@zkteco.com

www.zkteco.com

Global Offices:

USA: + 1 732-412-6007

EU: +34 916532891

Brazil: +55 31 2515-8326

Thailand: +66-027199154

Mexico: +52-55-52928418

South Africa: +27 12 259 1047

Egypt: +201110444134

Dubai: +971 4 6091 310

India: +91 8123536788

Indonesia: +62 21 2921 8949

Vietnam : +84-0169-5813007

Philippines: +63 9084118832

Russia: +8 915 178-46-81