



## Série TS2000 Pro

**TS2000 Pro** Tourniquet tripode

**TS2011 Pro** Tourniquet tripode  
(avec contrôleur et lecteur RFID)

**TS2022 Pro** Tourniquet tripode  
(avec contrôleur et combinaison de lecteur d'empreintes digitales et RFID)

Nos tourniquets tripodes de la série Pro représentent un moyen classique et sûr de protéger vos locaux. Ils sont utilisés dans diverses applications d'environnement intérieur. Ils s'intègrent parfaitement comme une option économique dans les immeubles de bureaux et autres applications connexes.



Système de contrôle d'accès



Système de contrôle



Reconnaissance d'empreintes digitales



Bidirectionnel à bras tombant



Déverrouillage mécanique

## Caractéristiques

- Boîtier en acier inoxydable SUS304
- Tourniquet tripode bidirectionnel avec fonction bras tombant
- Pictogrammes LED pour une expérience utilisateur intuitive et un débit élevé dans les deux sens
- Haute qualité à un prix abordable
- Faible consommation d'énergie
- Large gamme d'accessoires
- Processus d'installation facile et simple
- Facile à entretenir et à surveiller

# Caractéristiques Techniques

|                                   |                    |                                                     |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Alimentation                      |                    | AC110V/220V, 50/60Hz                                |
| Consommation d'énergie            | Départ             | 73W                                                 |
|                                   | Veille             | 20W                                                 |
|                                   | Déverrouiller      | 63W                                                 |
| Température de fonctionnement     |                    | -28 °C - 60 °C                                      |
| Humidité de travail               |                    | 5%-80%                                              |
| Environnement de travail          |                    | Intérieur/Extérieur (si abrité)                     |
| Vitesse de débit                  | RFID               | Maximum 30/minute                                   |
|                                   | Empreinte digitale | Maximum 25/minute                                   |
| Largeur de voie(mm)               |                    | 505                                                 |
| Empreinte(mm*mm)                  |                    | 785*1110                                            |
| Dimension(mm)                     |                    | L=1110, W=280, H=987                                |
| Dimension avec emballage(mm)      |                    | L=1175, W=370, H=1070                               |
| Poids net ( kg)                   |                    | 46                                                  |
| Poids avec emballage(kg)          |                    | 54                                                  |
| Indicateur LED                    |                    | Y                                                   |
| Matériau de l'armoire             |                    | Acier inoxydable SUS304                             |
| Matériau du couvercle             |                    | Acier inoxydable SUS304                             |
| Matériau barrière                 |                    | Acier inoxydable SUS304                             |
| Mouvement de barrière             |                    | Rotation                                            |
| Mode d'urgence                    |                    | Y                                                   |
| Niveau de sécurité                |                    | Moyen                                               |
| Cycles moyens entre pannes (MCBF) |                    | 1 million                                           |
| Option/Accessoires                |                    | Compteur, armoire SUS316 et couvercle, télécommande |

## Dimensions (mm)

