

DH-HAC-HDBW1400E

Caméra Dôme HDCVI 4 Mpx

HDCVI



* Les paramètres et les fiches techniques ci-dessous ne peuvent être appliqués qu'à la série 1400-S2.

- 30 ips à 4 Mpx max.
- Sortie HD et SD commutable
- Objectif fixe de 3,6 mm (2,8 mm en option)
- Portée LED maximale de 30 m, LED intelligent
- IP67, IK10, 12 V CC



Vue d'ensemble du Système

Découvrez la vidéo de haute qualité 4 Mpx et la simplicité de réutilisation de l'infrastructure coaxiale existante avec HDCVI. La caméra HDCVI 4 Mpx de la série Lite se caractérise par un design compact et offre une image de haute qualité avec des détails riches à un prix abordable. Elle est disponible en plusieurs modèles à focale variable/objectif fixe avec un affichage à l'écran (OSD) multilingue et une sortie HD/SD réglable. Sa flexibilité structurelle et son rapport coût-performance élevé font de cette caméra un choix idéal pour les solutions de PME.

Fonctions

4 Signaux sur 1 Câble Coaxial

La technologie HDCVI prend en charge 4 signaux transmissibles simultanément sur 1 câble coaxial, c'est-à-dire les signaux vidéo, audio*, de données et d'alimentation. La transmission de données à double sens permet à la caméra HDCVI d'interagir avec le dispositif HCVR, comme envoyer un signal de commande ou déclencher une alarme. De plus, la technologie HDCVI prend en charge la preuve de concept de la flexibilité de construction.

* La sortie audio est disponible sur certains modèles de caméras HDCVI.

Transmission Longue Distance

La technologie HDCVI garantit une transmission en temps réel sur longue distance sans aucune perte. Elle prend en charge des transmissions jusqu'à 700 m en 4 Mpx HD par câble coaxial, et jusqu'à 300 m par câble UTP.*

*Résultats effectifs vérifiés par une mise en situation réelle au sein du laboratoire d'essai de Dahua.

Simplicité

Avec sa simplicité héritée du système de surveillance analogique traditionnel, la technologie HDCVI est un équipement de premier choix pour la protection de vos investissements. Le système HDCVI peut parfaitement mettre à niveau le système ana-log traditionnel sans remplacer le câblage coaxial existant. Sa conception dite « Plug and Play » permet une vidéosurveillance en Full HD sans les complications engendrées par la configuration d'un réseau.

Multi-formats

La caméra prend en charge plusieurs formats vidéo, y compris HDCVI, CVBS et d'autres formats analogiques HD commun sur le marché. Cette fonction permet d'assurer la compatibilité de la caméra non seulement avec les enregistreurs vidéo hybrides (XVR), mais aussi avec la plupart des enregistreurs vidéo numériques HD/SD existants.

* Utilisez le menu d'affichage à l'écran (OSD) pour passer du format HDCVI à d'autres formats vidéo. Utilisez le contrôleur PFM820 UTC pour passer du format vidéo CVBS au format HDCVI.

Affichage à l'écran (OSD) multilingue

Le menu d'affichage à l'écran (OSD) offre de multiples réglages d'image et de fonctions pour répondre aux exigences des différentes scènes de surveillance. Le menu d'affichage à l'écran (OSD) permet notamment de configurer le mode de contre-jour, le mode jour/nuit, la balance des blancs, le masque de confidentialité et la détection de mouvement. L'appareil photo prend en charge 11 langues pour le menu d'affichage à l'écran (OSD), à savoir le chinois, l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, le portugais, l'italien, le japonais, le coréen, le russe et le polonais.

Protection

L'exceptionnelle fiabilité de la caméra reste inégalée en raison de sa conception solide. La caméra est protégée contre l'eau et la poussière selon l'indice de protection IP67, autorisant ainsi une utilisation en intérieur comme en extérieur.

La caméra a un indice de protection IK10 contre le vandalisme qui lui permet de supporter une charge équivalente à 5 kg en chute libre d'une hauteur de 40 cm.

Avec une plage de température allant de -40 °C à +60 °C (de -40 °F à +140 °F), la caméra est conçue pour des environnements aux températures extrêmes.

Avec sa tolérance en tension d'entrée de +/- 30 %, elle fonctionne parfaitement même sous les conditions d'alimentation électrique les plus instables. Son système de résistance aux chocs électrostatiques de 4 kV protège la caméra ainsi que sa structure contre les effets de la foudre.

Caractéristiques Techniques	
Caméra	
Capteur d'image	CMOS 1/2,7"
Nombre de Pixels Effectifs	2 560 (H) × 1 440 (V), 4 Mpx
Système de Balayage	Progressif
Vitesse d'obturation Électronique	PAL : de 1/25 à 1/100 000 s NTSC : de 1/30 à 1/100 000 s
Éclairage Minimal	0,03 lux/F2.0, 30 IRE, 0 lux (LED activé)
Rapport S/B	Supérieur à 65 dB
Portée LED	Jusqu'à 30 m
Commande d'activation/ Désactivation de LED	Auto/Manuel
LED	12

Objectif	
Type d'objectif	Objectif fixe/Iris fixe
Type de Montage	Support Intégré
Distance Focale	3,6 mm (2,8 mm en option)
Ouverture Max.	F2.0
Champ de Vision	H : 76,4° (97°) V : 41,6° (52°)
Mise au Point	S.O.
Distance Focale Minimale	1 400 mm (800 mm) 55,1 po (31,5 po)

Distance DORI		
Remarque : La distance DORI est une « proximité générale » de la distance qui permet de facilement identifier la caméra adaptée à vos besoins. La distance DORI est calculée en fonction de la spécification du capteur et des résultats des tests en laboratoire conformément à la norme EN 62676-4 qui définit respectivement les critères de détection, observation, reconnaissance et identification.		
	DORI Définition	Distance
Détecter	25 px/m (8 px/pied)	2,8 mm : 56 m (184 pieds) 3,6 mm : 80 m (262 pieds)
Observer	63 px/m (19 px/pied)	2,8 mm : 22 m (73 pieds) 3,6 mm : 32 m (105 pieds)
Reconnaître	125 px/m (38 px/pied)	2,8 mm : 11 m (37 pieds) 3,6 mm : 16 m (52 pieds)
Identifier	250 px/m (76 px/pied)	2,8 mm : 6 m (18 pieds) 3,6 mm : 8 m (26 pieds)

Panoramique/Inclinaison/Rotation	
Panoramique/Inclinaison/ Rotation	Panoramique : de 0° à 355° Inclinaison : de 0° à 65° Rotation : de 0° à 355°

Vidéo	
Résolution	4 MP (2 560 × 1 440)
Fréquence d'image	25/30 ips à 4 Mpx, 25/30 ips à 1080p

Sortie Vidéo	Sortie vidéo haute définition BNC à 1 canal / Sortie vidéo CVBS (Commutable)
Jour/Nuit	Automatique (ICR)/Manuel
Menu d'affichage à l'écran (OSD)	Multi-langue
Mode BLC	BLC/HLC/DWDR
WDR	Digital WDR
Contrôle de Gain	Contrôle de gain automatique (AGC)
Réduction du Bruit	2D
Balance des Blancs	Auto/Manuel
Infrarouge Dynamique	Auto/Manuel

Certifications	
Certifications	CE (EN 55032, EN 55024, EN 50130-4) FCC (CFR 47 FCC Partie 15, sous-partie B, ANSI C63.4-2014) UL (UL 60950-1 + CAN/CSA C22.2 N°60950-1)

Interface	
Interface Audio	S.O.

Données Électriques	
Alimentation Électrique	12 V CC ±30 %
Consommation Électrique	Max 3,7 W (12 VCC, LED activé)

Conditions Environnementales	
Conditions de Fonctionnement	De -40°C à +60 °C (de -40°F à +140 °F)/ Humidité résiduelle inférieure à 95 % * Le démarrage doit être effectué à une température supérieure à -40 °C (-40 °F)
Conditions de Stockage	De -40°C à +60 °C (de -40°F à +140 °F)/ Humidité résiduelle inférieure à 95 %
Indice de Protection et Résistance au Vandalisme	IP67, IK10

Construction	
Boîtier	Aluminium
Dimensions	Ø 109,9 × 81,0 mm (Ø 4,33 po × 3,19 po)
Poids Net	0,31 kg (0,68 livre)
Poids Brut	0,45 kg (0,99 livre)

Informations de Commande

Type	Numéro de Référence	Description
Caméra 4 MP	DH-HAC-HDBW1400EP 2,8 mm	Caméra Dôme HDCVI 4 Mpx, PAL
	DH-HAC-HDBW1400EP 3,6 mm	
	DH-HAC-HDBW1400EN 2,8 mm	Caméra Dôme HDCVI 4 Mpx, NTSC
	DH-HAC-HDBW1400EN 3,6 mm	
Accessoires	PFA136	Boîte de raccordement (à utiliser seule)
	PFB203W	Dispositif de montage mural (à utiliser seul ou avec le dispositif de montage sur mât PFA152)
	PFA152-E	Montage sur mât (à utiliser avec un montage mural PFB203W)
	PFA200W	Auvent contre la pluie (à utiliser avec le montage sur mât PFB203W ou le montage mural PFB203W et le montage sur poteau PFA152-E)
	PFM820	Contrôleur UTC
	PFM800-4K	Symétriseur passif vidéo
	PFM800B-4K	Symétriseur passif vidéo
	PFM321	Adaptateur d'alimentation 12 V 1 A
	PFM320D-015	Adaptateur d'alimentation 12 V 1,5 A
	PFM300	Adaptateur d'alimentation 12 V 2 A

Accessoires

Optionnel :



PFA136
Boîte de raccordement



PFB203W
Montage mural



PFA152-E
Montage sur poteau



PFA200W
Auvent contre la pluie



PFM820
Contrôleur UTC



PFM800-4K
Symétriseur passif vidéo



PFM800B-4K
Symétriseur passif vidéo



PFM321
Adaptateur d'alimentation 12 V 1 A



PFM320D-015
Adaptateur secteur



PFM300
Adaptateur d'alimentation 12 V 2 A


Montage sur boîtier de raccordement

PFA136




Montage mural

PFB203W



Montage mural avec auvent contre la pluie

PFB203W+PFA200W




Montage sur poteau

PFB203W+PFA152-E



Montage sur mât avec auvent contre la pluie

PFB203W+PFA152-E+PFA200W



Dimensions (mm)

