



TS1000 Pro Série

Tourniquet tripode **TS1000 Pro**

Tourniquet tripode **TS1011 Pro**

(Avec système de contrôle et lecteur RFID)

Tourniquet tripode **TS1022 Pro**

(avec système de contrôle et lecteur combinant RFID et **empreintes digitales**)

Nos tourniquets tripodes de la série Pro constituent une façon sûre et classique pour protéger vos installations. Ils sont largement utilisés dans de nombreux environnements en intérieur. Il s'agit de l'option économique parfaite pour les bureaux et autres applications liées.

TS1000 Pro est une série de tourniquets tripodes pour file unique conçus pour un fonctionnement silencieux, sans problème et basse consommation. Fabriquée en acier inoxydable, la série TS1000 Pro possède une très longue durée de vie.


La série TS1000 Pro est également étonnement compacte et conçue pour fonctionner dans tous les petits espaces de travail.



Système de contrôle d'accès




Reconnaissance d'empreintes digitales



Drop-arm



Bidirectionnel



Déverrouillage mécanique

Caractéristiques

- Structure en acier inoxydable SUS304
- Tripode bidirectionnel avec fonction d'abaissement
- Pictogrammes LED pour une expérience utilisateur intuitive
- Et une cadence élevée dans les deux sens
- Qualité élevée à un prix abordable
- Faible consommation d'énergie
- Large gamme d'accessoires
- Processus d'installation facile
- Maintenance et monitoring simples

Spécifications

Alimentation		AC110V/220V, 50/60Hz
Consommation électrique	Départ	68W
	En Veille	15W
	Déverrouiller	60W
Température de fonctionnement		-28 °C - 60 °C
Humidité de fonctionnement		5%-80%
Environnement de travail		Intérieur/Extérieur (si abrité)
Vitesse de débit	RFID	Maximum 30/minute
	Empreinte digitale	Maximum 25/minute
Largeur de voie (mm)		500
Empreinte (mm*mm)		520*810
Dimensions(mm)		L=520, W=310, H=1010
Dimension avec emballage (mm)		L=570, W=365, H=1080
Poids Net kg)		35
Poids avec emballage (kg)		36
Indicateur LED		Y
Matériel d'armoire		SUS304 Acier inoxydable
Matériel de couvercle		SUS304 Acier inoxydable
Matériau barrière		SUS304 Acier inoxydable
Mouvement de barrière		Rotation
Mode d'urgence		Y
Niveau de sécurité		Moyen
Cycles moyens entre les défaillances (MCBF)		1 million
Options/Accessoires		Compteur, SUS316 Cabinet & Lid, Télécommande

Dimensions (mm)

